

CARRETIHAS





- 12 rolamentos em aço inox
- Gear Ratio 8.5:1
- Max Drag 11lbs
- Capacidade de linha 0,15mm/110m
- Peso 139g
- Saída de linha cônica, linha fluida com menor resistência.
- Alarme de saída de linha
- Design leve e compacto
- Acompanha Estojo rígido

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SAN-12000L	12	139g	8.5:1	0,15mm-110m	ESQUERDA
SAN-12000R	12	139g	8.5:1	0,15mm-110m	DIREITA

VORTEX **Sumax**



- Equipado com 11 rolamentos, com rolamento anti reverso
- Possui um corpo composto de fibra de carbono compacto, baixo, ultra-rígido e leve
- Drag robusto de 20 libras
- Discos de freios de fibra de carbono e aço inox
- Carretel em CNC ultra profundo para uma grande capacidade de linha e maior versatilidade da carretilha
- Freio magnético com ajuste de 32 pontos, possibilitando uma maior variedade de ajustes e maior precisão nos arremessos
- Engrenagens com tecnologia japonesa "HAMAL", gerando maior precisão e menos desgaste
- Gear ratio de 7.5:1

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
VTX-11000L	11	199g	7.5:1	0.25mm-245m	ESQUERDA
VTX-11000R	11	199g	7.5:1	0.25mm-245m	DIREITA

ORION

Sumax *Plus*

12
BEARINGS



- 12 rolamentos em aço inox
- Gear Ratio 8:1:1
- Discos de freio em fibra de carbono
- Capacidade de linha 0.25mm/190m
- Engrenagem principal em alumínio aeronáutico (7075)
- Saída de linha cônica, linha fluida com menor resistência
- Alarme de saída de linha
- Carretel profundo com maior capacidade de linha
- Design leve e compacto

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
ORP-12000L	12	180g	8.1:1	0.25mm-190m	ESQUERDA
ORP-12000R	12	180g	8.1:1	0.25mm-190m	DIREITA

ORION

Sumax *Pro*

12
BEARINGS



- 12 rolamentos em aço inox
- Gear Ratio 8:1:1
- Max Drag 13lbs
- Peso 183g
- Capacidade de linha 0.25mm/100m
- Carretel raso em alumínio, maior performance em arremessos
- Engrenagens de precisão em cnc
- Manivela em fibra de carbono
- Pegadores em EVA ergonômico
- Design leve e compacto

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
OR-PRO-12000L	12	183g	8.1:1	0.25mm-100m	ESQUERDA
OR-PRO-12000R	12	183g	8.1:1	0.25mm-100m	DIREITA

AKITA II

Sumax



- 3+1 rolamentos
- Gear ratio 7.1:1
- Max Drag 16lbs
- Capacidade de linha 0.33/110mts
- Carretel em alumínio CNC
- Manivela ergonômica
- Freio magnético com ajuste ponto a ponto

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
AKT-SS-4000L	4	219g	8.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-SS-4000R	4	219g	8.1:1	0.33mm-110m	DIREITA

AKITA II

Sumax



AKT-PK-7000

AKT-BL-7000

- 6+1 rolamentos
- Gear ratio 7.1:1
- Max Drag 16lbs
- Capacidade de linha 0.33/110mts
- Carretel em alumínio CNC
- Manivela ergonômica
- Freio magnético com ajuste ponto a ponto

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
AKT-BL-7000L	7	214g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-BL-7000R	7	214g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA
AKT-PK-7000L	7	214g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-PK-7000R	7	214g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA

AKITA II

Sumax



AKT-BK-10000

AKT-OR-10000

AKT-SS-10000

- 9+1 rolamentos
- Gear ratio 7.1:1
- Max Drag 16lbs
- Capacidade de linha 0.33/110mts
- Carretel em alumínio CNC
- Manivela ergonômica
- Freio magnético com ajuste ponto a ponto

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
AKT-BK-10000L	10	214g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-BK-10000R	10	214g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA
AKT-OR-10000L	10	214g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-OR-10000R	10	214g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA
AKT-SS-10000L	10	214g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-SS-10000R	10	214g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA

AKITA II

Sumax



AKT-BL-11000

AKT-GN-11000

AKT-R-11000

- 10+1 rolamentos
- Gear ratio 7.1:1
- Max Drag 16lbs
- Capacidade de linha 0.33/110mts
- Carretel em alumínio CNC
- Manivela ergonômica
- Freio magnético com ajuste ponto a ponto

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
AKT-BL-11000L	10	216g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-BL-11000R	10	216g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA
AKT-GN-11000L	10	216g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-GN-11000R	10	216g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA
AKT-R-11000L	10	216g	7.1:1	0.33mm-110m	ESQUERDA
AKT-R-11000R	10	216g	7.1:1	0.33mm-110m	DIREITA


ATN-BK-7000

ATN-DO-7000

ATN-GN-7000

ATN-RO-7000


- 7 Rolamentos
- Gear Ratio: 7.2:1
- Freio magnético com ajuste ponto a ponto na tampa lateral
- Capacidade de linha 0,25mm/190m
- Max Drag 15lbs
- Manivela prolongada para maior torque
- Estrela e botão de ajuste de freio em metal
- Carretel fundo para maior capacidade de linha
- Disponível manivela lado esquerdo e direito

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
ATN-BK-7000L	7	200g	7.2:1	0.25mm-190m	ESQUERDA
ATN-BK-7000R	7	200g	7.2:1	0.25mm-190m	DIREITA
ATN-DO-7000L	7	196g	7.2:1	0.25mm-190m	ESQUERDA
ATN-DO-7000R	7	196g	7.2:1	0.25mm-190m	DIREITA
ATN-GN-7000L	7	203g	7.2:1	0.25mm-190m	ESQUERDA
ATN-GN-7000R	7	203g	7.2:1	0.25mm-190m	DIREITA
ATN-RO-7000L	7	203g	7.2:1	0.25mm-190m	ESQUERDA
ATN-RO-7000R	7	203g	7.2:1	0.25mm-190m	DIREITA

LADY

Sumax


- Equipado com 9 Rolamentos
- Gear ratio 7.2:1
- Max Drag 15lbs
- Capacidade de linha 0.23mm/180m
- Manivela prolongada
- Corpo compacto
- Disponível manivela direita e esquerda

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
LDS-9000L	9	200g	7.2:1	0.23mm-180m	ESQUERDA
LDS-9000R	9	200g	7.2:1	0.23mm-180m	DIREITA

SALMINUS

Sumax

9
BEARINGS

- 9 rolamentos em aço inox
- Corpo reforçado em fibra de carbono
- Drag potente de 33lbs
- Resistente à água salgada
- Alarme de saída de linha
- Carretel e guia sincronizados
- Distribuidor de saída de linha
- Carretel em alumínio CNC
- Gear ratio 6,4:1
- Capacidade de linha 0,28mm/280m
- Design moderno e compacto
- Peso 252g
- Acompanha bolsa para armazenamento

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SMN-9000L	9	252g	6.4:1	0.28mm-280m	ESQUERDA
SMN-9000R	9	252g	6.4:1	0.28mm-280m	DIREITA

SALMINUS

Sumax

10
BEARINGS

- 10 rolamentos
- Corpo compacto e leve
- Manivela dupla com pegadores em eva e manivela extra reforçada para torque
- Gear ratio 6,4:1
- Capacidade de linha 0,28mm/280m
- Super drag de 33lbs
- Estrutura reforçada em fibra de carbono
- Resistente a água salgada

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SMN-10000L	10	252g	6.4:1	0.28mm-280m	ESQUERDA
SMN-10000R	10	252g	6.4:1	0.28mm-280m	DIREITA

SALMINUS

Sumax
Plus



- 9 rolamentos em aço inox
- Corpo reforçado em fibra de carbono
- Drag potente de 33lbs
- Resistente à água salgada
- Alarme de saída de linha
- Carretel e guia sincronizados
- Distribuidor de saída de linha
- Carretel em alumínio CNC
- Gear ratio 7.2:1
- Capacidade de linha 0,28mm/280m
- Design moderno e compacto
- Peso 258g
- Acompanha bolsa para armazenamento

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SMP-9000L	9	258g	7.2:1	0.28mm-280m	ESQUERDA
SMP-9000R	9	258g	7.2:1	0.28mm-280m	DIREITA

SALMINUS

Sumax
Plus



- 11 rolamentos em aço inox
- Corpo reforçado em fibra de carbono
- Drag potente de 33lbs
- Resistente à água salgada
- Alarme de saída de linha
- Carretel e guia sincronizados
- Distribuidor de saída de linha
- Carretel em alumínio CNC
- Gear ratio 7.2:1
- Capacidade de linha 0,28mm/280m
- Design moderno e compacto
- Acompanha bolsa para armazenamento

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SMP-11000L-NR	11	253g	7.2:1	0.23mm-280m	ESQUERDA
SMP-11000R-NR	11	253g	7.2:1	0.23mm-280m	DIREITA

SALMINUS

Sumax

Plus

12
BEARINGS

- 12 rolamentos em aço inox
- Corpo reforçado em fibra de carbono
- Drag potente de 33lbs
- Resistente à água salgada
- Alarme de saída de linha
- Carretel e guia sincronizados
- Distribuidor de saída de linha
- Carretel em alumínio CNC
- Gear ratio 7.2:1
- Capacidade de linha 0.28mm/280m
- Design moderno e compacto
- Peso 252g
- Acompanha bolsa para armazenamento
- Manivela de força adicional

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SMP-12000L-NA	12	252g	7.2:1	0.28mm-280m	ESQUERDA
SMP-12000R-NA	12	252g	7.2:1	0.28mm-280m	DIREITA

SALMINUS

Sumax

Plus

12
BEARINGS

- 12 rolamentos em aço inox
- Corpo reforçado em fibra de carbono
- Drag potente de 33lbs
- Resistente à água salgada
- Alarme de saída de linha
- Carretel e guia sincronizados
- Distribuidor de saída de linha
- Carretel em alumínio CNC
- Gear ratio 7.2:1
- Capacidade de linha 0.28mm/280m
- Design moderno e compacto
- Peso 258g
- Acompanha bolsa para armazenamento
- Manivela de força adicional

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
SMP-12000L-NO	12	258g	7.2:1	0.28mm-280m	ESQUERDA
SMP-12000R-NO	12	258g	7.2:1	0.28mm-280m	DIREITA

OCEAN *Light*

Sumax



- 4 Rolamentos em aço inox
- Gear Ratio: 5.1:1
- Disco de freio em teflon
- Engrenagem principal e eixo em bronze
- Rolamento anti infinito
- Manivela em alumínio CNC
- Estrela e botão de ajuste de freio em metal
- Carretel em alumínio CNC reforçado
- Botão de alarme para espera

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
OCL-20R	4	436g	5.1:1	0.40mm-260m	DIREITA

OCEAN *Plus*

Sumax



- 4 Rolamentos em aço inox
- Gear Ratio: 4.1:1 (OCP-20R 5.1:1)
- Disco de freio em teflon
- Engrenagem principal e eixo em bronze
- Rolamento anti infinito
- Manivela em alumínio CNC
- Estrela e botão de ajuste de freio em metal
- Carretel em alumínio CNC reforçado
- Botão de alarme para espera

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA	MANIVELA
OCP-20R	4	450g	5.1:1	0.35mm-260m	DIREITA
OCP-30R	4	584g	4.1:1	0.40mm-390m	DIREITA
OCP-30L	4	584g	4.1:1	0.40mm-390m	ESQUERDA
OCP-40R	4	620g	4.1:1	0.45mm-400m	DIREITA
OCP-40L	4	620g	4.1:1	0.45mm-400m	ESQUERDA

MOLINETES



Amazon

Sumax

8 BEARINGS



- Rolamento: 7+1BB (eixo principal e rolamentos em aço inoxidável)
- Design do corpo principal e do reel seat moderno e elegante
- Rolamento super durável e manivela CNC
- Discos de freio em tecido de lã importado, que não desgasta ou deforma, proporciona um freio uniforme e mais forte
- Adota a tecnologia japonesa de fresamento de engrenagens HAMAL para melhor precisão, diminuindo a resistência e desgaste
- Pintura com tinta fosca japonesa de alta qualidade proporciona uma cor e textura únicas de alto padrão

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SAZ-2000	8	243g	5.2:1	0.20mm-355m
SAZ-3000	8	255g	5.2:1	0.25mm-290m
SAZ-4000	8	342g	5.2:1	0.30mm-210m
SAZ-5000	8	359g	5.2:1	0.35mm-190m
SAZ-6000	8	368g	5.2:1	0.40mm-200m

SUPREMO

Sumax

6 BEARINGS



- Equipado com 6 Rolamentos em aço inox
- Power Drag 33lbs/15kgs
- Carretel e manivela em alumínio CNC
- Tratamento anti corrosão com testes de 120 horas em nevoa salina
- Capacidade de linha 0.45mm/180m (SSP-7000)
- Capacidade de linha 0.50mm/250m (SSP-9000)

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SSP-7000	6	421g	5.2:1	0.45mm-180m
SSP-9000	6	654g	4.5:1	0.50mm-250m

SPIRIT

Sumax

7
BEARINGS



- Corpo construído em 100% metal
- 7 rolamentos
- Pegadores da manivela em EVA
- Braço do rotor em V
- Freio com ajuste multiponto
- Carretel reserva em alumínio
- Acompanha bolsa de tecido

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SSP-4000	7	337g	5.0:1	PE2/330m
SSP-6000	7	579g	5.0:1	PE4/200m
SSP-8000	7	584g	5.0:1	PE6/150m

SPIRIT_{PRO}

Sumax

10
BEARINGS



- Equipado com 10 Rolamentos
- Gear ratio 4.7:1
- Max Drag 60lbs/27kgs
- Corpo em liga de alumínio
- Manivela em alumínio CNC
- Freio com ajuste multiponto
- Resistente a água salgada

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SPPR-5000	10	439g	4.7:1	0.33mm-330m
SPPR-6000	10	470g	4.7:1	0.37mm-290m

METANIUM sw

Sumax


- Rolamentos: 7+1 em aço inoxidável
- Corpo e carretel em metal forjado com usinagem de precisão
- Anel de passagem da linha em cerâmica especial de longa durabilidade
- Drag ultra potente com pastilhas de freio em fibra de carbono e aço inox
- Eixo principal em aço inoxidável
- Blindagem interna resistente a água e poeira, garantindo maior vida útil
- Corpo principal e carretel extremamente leve com design aerodinâmico e pintura anodizada de duas cores com retificação e polimento.

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SMT-2000	8	259g	5.2:1	0.20mm-390m
SMT-3000	8	275g	5.2:1	0.25mm-320m
SMT-4000	8	368g	5.2:1	0.35mm-200m
SMT-5000	8	382g	5.2:1	0.40mm-230m
SMT-6000	8	398g	5.2:1	0.40mm-290m

METANIUM sw

Sumax


- 8 rolamentos em aço inox
- Corpo em alumínio CNC aliviado
- Manivela e carretel em alumínio CNC
- Super Drag de 40lbs
- System Anti Vibro, evita vibrações
- Design leve com estrutura reforçada
- Pegador da manivela ergonômico em EVA
- Gear ratio 5.2:1

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SMT-RN-3000	8	274g	5.2:1	0.20mm-290m
SMT-RN-4000	8	372g	5.2:1	0.35mm-200m
SMT-RN-5000	8	383g	5.2:1	0.40mm-250m
SMT-RN-6000	8	395g	5.2:1	0.40mm-290m



Acompanha dois
carretéis reserva



- 7 rolamentos em aço inox
- Manivela e carretel em alumínio CNC
- Super Drag de 40lbs
- Resistente à água salgada
- System Anti Vibro, evita vibrações
- Design leve com estrutura reforçada
- Gear ratio 4.1:1
- Acompanha dois carretéis reservas de diferente medidas (8000/10000)
- Capacidade de linha 0.37mm/480m

CODIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SAKT-12000	7	662g	4.1:1	0.37mm-480m



Acompanha
carretel reserva



- Equipado com 9 Rolamentos
- Gear ratio 4.6:1
- Power Drag 33lbs/15kgs
- Carretel em alumínio CNC
- Design do carretel especial para long cast
- AVS Anti Vibro System
- Tratamento anti corrosão
- Capacidade de linha 0.40mm/390m
- Acompanha carretel reserva

CÓDIGO	ROL	GEAR RATIO	CAP. LINHA
FCN-10000	9	4.6:1	0.40mm-390m



- 6 rolamentos
- Corpo em carbono (141g)
- Max Drag 13lbs
- Gear ratio 5.2:1
- Anel de saída de linha em cerâmica
- Saída de linha equilibrada
- Balanceamento computadorizado
- Carretel e manivela em CNC de alta precisão
- Capacidade de linha 0.16mm/250m

CÓDIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
SVU-800	6	141g	5.2:1	0.16mm-250m

RAINBOW SPIN

Sumax



- Equipado com 4 rolamentos
- Carretel e manivela em alumínio CNC
- Pegador em EVA ergonômico
- Gear Ratio 5.2:1
- Capacidade de linha 0.30mm/260m
- Sistema de balanceamento computadorizado
- Novo design, novas cores

CÓDIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
RBG-4000	4	270g	5.2:1	0.30mm-260m
RB0-4000	4	270g	5.2:1	0.30mm-260m
RBP-4000	4	270g	5.2:1	0.30mm-260m
RBV-4000	4	270g	5.2:1	0.30mm-260m

Dragon PLUS

Sumax



DGN-R

DGN-AM



DGN-AZ

DGN-V



- 3 rolamentos em aço inox
- Gear ratio 5.2:1
- Max Drag 20lbs
- Capacidade de linha 0.40mm/190m
- Sistema balanceado
- Manivela intercambiável
- Disponível em 4 cores

CÓDIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
DGN-2000	3	240g	5.2:1	0.25mm-245m
DGN-3000	3	256g	5.2:1	0.35mm-145m
DGN-4000	3	262g	5.2:1	0.40mm-190m
DGN-5000	3	361g	4.8:1	0.40mm-275m
DGN-6000	3	384g	4.8:1	0.50mm-190m



CENTURY



- Equipado com 3 Rolamentos
- Carretel em alumínio CNC
- Corpo leve e resistente
- Ajuste de freio ponto a ponto
- Manivela intercambiável

CÓDIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
RV-1000	3	216g	5.2:1	0.18mm-160m
RV-2000	3	218g	5.2:1	0.18mm-160m
RV-3000	3	230g	5.2:1	0.20mm-200m
RV-4000	3	233g	4.8:1	0.25mm-200m
RV-5000	3	324g	4.8:1	0.35mm-160m
RV-6000	3	329g	4.8:1	0.40mm-160m
RV-7000	3	335g	4.8:1	0.45mm-200m

SQUALL

CENTURY

1
BEARING



- 1 rolamentos
- Corpo em grafite
- Gear ratio 5.2:1
- Balanceamento computadorizado
- Excelente custo benefício
- Disponível em 7 cores

CÓDIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
CSQ-200-AZ	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-200-D	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-200-LI	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-200-MA	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-200-NE	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-200-R	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-200-VE	1	140g	5.2:1	0.18mm-240m

SQUALL

CENTURY

3
BEARINGS



- Equipado com 3 rolamentos
- Corpo em grafite
- Gear ratio 5.2:1
- Carretel em alumínio CNC
- Balanceado por computador
- Disponível em 5 cores

CÓDIGO	ROL	PESO	GEAR RATIO	CAP. LINHA
CSQ-3000-AZ	3	230g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-3000-D	3	230g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-3000-LI	3	230g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-3000-R	3	230g	5.2:1	0.18mm-240m
CSQ-3000-V	3	230g	5.2:1	0.18mm-240m